试题1：遗传密码

★ 问题描述

遗传密码匿藏了生命及其历史演化的秘密。一旦破译了生物的遗传密码，就能够利用现代的分剪刀基因技术，对基因序列进行切割和组装，通过观测和实验来进一步揭示生命的秘密。基因序列是一串使用 $\{A, C, G, T\}$ 中字母表示的携带基因信息的DNA分子的一级结构。

基因序列通常表示为 $X = x_1x_2 \cdots x_n$ ，其中， $x_i \in \{A, C, G, T\}$ ， $1 \leq i \leq n$ 。基因序列 X 中的子串 $x_i, x_{i+1}, \dots, x_j$ ，称为基因序列 X 的 (i, j) 位段。现代生物实验室中的基因序列切割和组装实验，需要先确定一个目标基因序列 S ，然后从实验室的基因库中选取若干基因样本。通过对基因样本的切割和组装来获得目标基因序列 S 。

一般需要2个步骤来完成切割和组装实验。

(1)切割：从基因库中取出一种基因的一个样本 $T = t_1t_2 \cdots t_n$ ，将其从位置 k 处切割开，得到2个基因位段 $(1, k)$ 和 $(k+1, n)$ ， $1 \leq k \leq n$ 。选取其中一个位段作为下一步组装的材料。当 $k = n$ 时，表示不需切割。基因库中同一种基因可以取出多个样本，所切割的基因位段也可相同，但所切割的每个基因位段在组装时只能使用一次。

(2)组装：用切割阶段选取出的基因位段，按照一定的排列顺序，组装目标基因序列 S 。

例如，设 $S = CACAACACA$ 。可选的基因序列有： $T_1 = CACA$ ， $T_2 = CAA$ ， $T_3 = ACC$ 。取1个基因样本 $T_1 = CACA$ ，从基因样本 $T_2 = CAA$ 中切割出 $(3, 3)$ 位段 A ，并从2个基因样本 $T_3 = ACC$ 中切割出2个 $(1, 2)$ 位段 AC ，就可以组装成目标基因序列 $S = CACAACACA$ 。

使用不同的基因样本所需的费用一般也不同。在上面的例子中，如果使用基因样本 T_1, T_2 和 T_3 所需的费用分别为3,10,2时，上述基因组装实验的费用为17。对于同一个目标基因序列 S ，往往有多种切割和组装方案。其中，所需总费用最少的方案是最佳方案。在上例中，

如果取2个 T_1 和1个 T_3 的(1,1)位段 A 来组装, $S = CACAACACA$, 则所需费用为8。这是一个最佳组装方案。

遗传密码问题: 对于给定的目标基因序列 S , 以及 n 种可选的基因序列 $T_1, T_2, \dots, T_n$, 相应的基因样本需要的费用为 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 。设计组装出目标基因序列 S 的最佳方案, 使得所需总费用最少。

★ 数据输入

输入文件: gene.in。

文件中有多组测试数据。第1行中有一个正整数 k , 表示有 k 组测试数据。

对于每组测试数据:

第1行中有一个字符串 S , 表示目标基因序列。

第2行中有一个正整数 n , 表示有 n 种可选的基因序列。

接下来的 n 行中, 每行有一个字符串 T_i 和一个正整数 c_i , 用一个空格隔开, 分别表示一种基因序列及其费用。

★ 结果输出

输出文件: gene.out。

对于每组测试数据, 每行输出一个组装目标基因序列 S 所需的最少总费用。如果无法组装出目标基因序列 S , 则输出-1。

输入示例	输出示例
1 CACAACACA 3 CACA 3 CAA 10 ACC 2	8

★ 数据范围

设目标基因序列长度和为 A , 所有基因样本长度和为 B , 基因样本费用最大值为 C 。

测试数据中10%的数据满足, $A \leq 1000$, $B \leq 1000$ 。

测试数据中30%的数据满足, $A \leq 10000$, $B \leq 10000$ 。

测试数据中100%的数据满足, $A \leq 300000$, $B \leq 300000$, $C \leq 10^9$ 。